



聚乙烯 辅助母料

SS-PE-0604

利美环境是很高兴向大家介绍我们的最新产品，聚乙烯辅助母料：SS- PE- 0604。这些创新填料可应用于广泛的塑料生产注塑/吹成型，挤出吹塑薄膜/共挤膜。

SS - PE- 0604有能力与影响最小的强度和外观达到了前所未有的60%的加成率。这些素质，在原材料成本的大幅下降可以看出。聚乙烯辅助母料：SS- PE- 0604和欧洲标准生产的。

我们能够帮助拯救我们的环境，减少对贵公司产品的塑料含量，以增强填料取代。



www.lamipak.com

T +65 6337 2277 F +65 6337 2988 sales@lamipak.com

聚乙烯 辅助母料

SS-PE-0604

优点

- 降低材料成本
- 环保
- 提高挤出输出
- 强度和外观的影响最小
- 与德国技术，按照欧洲标准生产的
- 优异分散性
- 用于食品包装的安全



属性

外观（表面颜色）	: 白色
添加剂	: 分散剂，加工助剂等
加成率	: 10 - 60%
密度	: 1.2g/cm ³
加工温度	: 160 - 280°C
颗粒大小	: 3 × 3 (±0.3) mm
包装	: 25公斤每PP袋（或1100公斤/袋珍宝）
储存	: 在干燥条件下

项目	实验方法	单位	标准
碳酸钙 (CaCO ₃) 内容		wt. %	75 ± 1
碳酸钙 (CaCO ₃) 粒度		µm	3
熔体质量流量率 (190 °C/2.16kgs)	ASTM D 1238	g/10 min	2
熔融温度	DSC	°C	110
水分	ASTM D 570	wt. %	< 0.3